

Masterflex® 900

Injektážna hadica pre stavebné škáry. Typ 3 a 4


Popis produktu

MASTERFLEX® 900 sú jednoúčelové injektážne hadice určené na plánované utesňovanie stavebných škár v betónových konštrukciách s dlhoročnou skúsenosťou. MASTERFLEX® 900 umožňuje jednoduché a vodotesné vykonanie stavebných škár.

Vlastnosti

- veľmi hospodárny systém na injektáž pomocou hadičky, ktorá zaistí dokonalé utesnenie pracovnej škáry podľa projektu
- pomocou systému MASTERFLEX® 900 typ 3 a 4 je možné vďaka cielej injektáži pomocou jednoduchej aplikácie injektážnej hadičky spoľahlivo utesniť pracovnú škáru betónovej konštrukcie
- systém MASTERFLEX® 900 typ 3 a 4 je určený na injektáž injektážnymi živcami
- je možné kombinovať s inými tesniacimi systémami


Zloženie a materiál typu 3




Obr.1 Rez injektážnou hadicou MASTERFLEX® 900 typ 3

- injektážny perforovaný kanálik (vnútorný priemer 6 mm)
- špirálovitá duša hadičky z PVC schopná zniesť tlak betónu
- obal z vypenenej plastickej hmoty vo funkcii tesniacej membrány, ktorá bráni prieniku cementovej pasty do injektážneho profilu
- špirálovitý zárez v duši hadičky určený na vedenie injektážnej hmoty
- špeciálna perforácia tvorená niekoľkými navzájom presadenými otvormi k rovnomernému rozdeleniu injektážnej hmoty

Princíp funkcie injektážnej hadice typ 3




Obal tvorený vypenenou plasticou hmotou zabraňuje vniknutiu cementovej pasty do injektážneho kanáliku a upchatiu profilu.




Pri vlastnej injektáži sa injektážny materiál pretlača cez špirálovito umiestnené otvory v duši hadičky. Pod tlakom sa otvára zárezová perforácia vo vypenenom plášti z plastickej hmoty a injektážna hmota môže prenikať všetkými smermi do konštrukcie. Dutiny, hniezda a najjemnejšie trhliny v okolí hadičky a pracovné škáry sú injektážnou hmotou spoľahlivo vyplnené a utesnené.

Montážne inštrukcie




Injektážna hadička MASTERFLEX® 900 typ 3 sa ukladá do stredy profilu konštrukcie na plochu/povrch zatvrdnutého betónu.



Zabezpečenie hadičky proti posunu alebo vyplaveniu sa vykonáva pomocou špeciálnych svoriek uložených v predvrtaných otvoroch s odstupom cca 20 cm. Ak sa z konštrukčných dôvodov musia dve hadičky krížiť (napr. v oblasti ukončenia resp. napojenia), potom sa ako horná vedie krátka PVC hadička, určená na tlačenie injektážnej hmoty do systému.





Injektážna hadička sa nesmie upevňovať k výstuži, musí byť uložená bez lomov a stlačení, aby bola priechodná, aby nedošlo k upchaniu pri tlakovaní.



Správny spôsob prichytenia injektážnej hadičky svorkami. Pozíciu pakrov, montážnych dóz a priebeh hadičiek je potrebné dokonale zdokumentovať, zakresliť do projektu.

Zloženie a materiál typu 4



Perforovaná duša injektážnej hadičky je chránená tkaninovým obalom, ktorý zabraňuje prieniku cementovej pasty do injektážneho profilu.

Skladovanie

MASTERFLEX® 900 je možné skladovať v štandardných skladovacích podmienkach.

Likvidácia odpadu

Všetky informácie o likvidácii prázdnych obalov a ich zvyškov sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

BASF Slovensko spol. s r.o.
Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918
F: 041/72 345 92
E-mail: info.sk@basf.com
Zákaznícky servis:
T: 041/72 345 91
F: 041/72 345 92
E-mail: objednavky.sk@basf.com
Internet: www.basf-sh.sk
www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis

T 0918 828 828 Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec
T 0918 588 688 Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Myjava, Piešťany, Senica, Skalica
T 0918 490 825 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov,
T 0903 776 400 Žilina, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín
T 0905 033 303 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Zvolen,
Žarnovica, Žiar nad Hronom, Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šala, Topoľčany, Zlaté Moravce
T 0918 688 688 Košice, Gelnica, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Vranov nad Topľou, Prešov, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.