

PCI Pecitape® WS

Samolepiaca izolačná páska pre vodotesné rohové a stykové škáry

Oblasti použitia

- Do interiéru aj exteriéru.
- Na steny aj podlahy.
- Pre mokré oblasti s netlakovou vodou napr. v kúpeľniach, sprchách v bytovej výstavbe, v hoteloch a v nemocniciach.
- V exteriéri napr. na balkóny a terasy.
- Možné použitie v systéme s vrstvomými izoláciami PCI Lastogum®, PCI Seccoral® 1K/2K, PCI Apoflex® F/W, s polyuretánovým lepidlom PCI Collastic® a s izolačnými pásmi PCI Pecilastic® W a PCI Pecilastic® WS.

Vlastnosti produktu

- **Základný materiál butylkaučuk**, preto priliehavý a formovateľný.
- **Samolepiaci**, vďaka čomu ide o rýchle a bezpečné spracovanie.
- **Vysoká prílnavosť** na čisté podklady.
- **Ihneď funkčný**, preto rýchly sled pracovných krokov

Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý a zbavený olejov, mastnôt a iných zvyškov, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prílnavosť a taktiež musí byť dostatočne rovný. Opracovávanú plochu vyčistiť, odstrániť nečistoty a hrubé nerovnosti v prechodoch stena/podlaha. Omiesť jemnou metlou. Dodržiavať pokyny prípravy podkladu pre produkty PCI Lastogum®, PCI Seccoral® 1K/2K, PCI Apoflex® W/F, PCI Collastic®, PCI Pecilastic® W a PCI Pecilastic® WS.

Spracovanie

a) v spojení s vrstvomými izoláciami pri tekutom spracovaní (PCI Lastogum®, PCI Seccoral® 1K/2K, PCI Apoflex® W/F):

1. PCI Pecitape® WS odmotáť do požadovanej dĺžky.
2. Odstrániť ochrannú fóliu a PCI Pecitape® WS nalepiť na podklad bez predpínania tlakom vlastnej sily. Dbať na dôkladné vloženie pásky do oblasti rohov.
3. PCI Pecitape® WS ďalej spracovať zodpovedajúcou vrstvomou izoláciou tak, aby sa izolačná páska spojila s izolačnou vrstvou.

b) v spojení s izolačnými pásmi:

1. Izolačné pásy (PCI Pecilastic® W, Pecilastic® WS) nalepiť podľa platných technických listov produktov. PCI Pecitape® W pásy, na rozdiel od zvyčajnej metódy, spájať na tupo (PCI Pecitape® WS nalepiť až po položení izolačných pásov cez stykové oblasti stena/podlaha a stykové škáry).
2. PCI Pecitape® WS odmotáť do požadovanej dĺžky.
3. Odstrániť ochrannú fóliu a bez predpínania nalepiť tlakom vlastnej sily. Dbať na dôkladné vloženie pásky do oblasti rohov.

1. Ihneď po prilepení môže nasledovať pokladanie obkladov a dlažieb.



Odstrániť ochrannú fóliu, PCI Pecitape® WS bez predpínania nalepiť vlastným tlakom a je to hotové!

Upozornenie

- Podklad musí byť čistý, pevný a nosný.
- PCI Pecitape® WS nalepiť bez predpínania.
- Po nalepení nie je možné pásku z podkladu odstrániť bez poškodenia.

Technické údaje

Materiálová báza	Samolepiaci kaširovaný butylkaučuk s krycou fóliou na lepiacej strane
Farba	Modrosivá
Označenie podľa nariadení o: - preprave nebezpečných látok(GGVS): - nebezpečných látkach (GefStoffV) :	Nie je nebezpečný produkt Produkt bez povinnosti označovania
Vodotesnosť	Do 4 m hĺbky vody
Skladovateľnosť	cca 12 mesiacov v suchu a chlade
Balenie	Kartón s 20 m rolkou

Likvidácia odpadu

Všetky informácie o likvidácii prázdnych obalov, produktov a ich zvyškov sú uvedené na Karte bezpečnostných údajov.

Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

BASF Slovensko spol. s r.o. Technicko - poradenský servis

Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918
F: 041/72 345 92
E-mail: info.sk@basf.com

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91
F: 041/72 345 92
E-mail: objednavky.sk@basf.com
Internet: www.basf-sh.sk
www.fasadnestudio.sk

Product manager:
0918 700 111

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Vydané: Marec 2009

Novým výdaním stráca staré platnosť.