

RELAGO 461

Koncentrát separačného oleja, vhodný na jednoduché riedenie s vodou pre drevené a doskové debnenia

Oblasť použitia

Samovoľne emulgujúci koncentrát separačného oleja, ktorý sa používa na drevené a doskové debnenia. Zvlášť vhodný pre palety a podkladové dosky vo výrobe betónových produktov.

Účinnosť

Relago 461 vytvára po zmiešaní s vodou chemicko-fyzikálne pôsobiacu separačnú emulziu. Zjednodušuje oddebňovanie, chráni debnenie a umožňuje viacnásobné použitie debnenia a výrobu betónu s čistým a jednoliatym povrchom.

Dávkovanie

Sa riadi pomerom miešania. Relago 461 je možné miešať s vodou v pomere 1:10 až 1:30.

Spracovanie

Relago 461 pomaly a za stáleho miešania prilievame k 10 až 30 násobnému množstvu vody. Takto vzniká emulzia, ktorá je stabilná pri teplotách od 5 °C do 25 °C a má trvanlivosť maximálne jeden týždeň. Potom je nutné pred použitím emulziu znovu zamiešať. Nanáša sa rovnomerne a v tenkej vrstve náterom, alebo striekacou pištoľou. Emulziu staršiu ako 2 týždne nepoužívať a vhodným spôsobom zlikvidovať.

Skladovanie

Chrániť pred znečistením a pred mrazom. Pri skladovaní podľa predpisov je skladovateľnosť výrobku minimálne 18 mesiacov.

Ochrana zdravia a životného prostredia

Pri skladovaní a manipulácii s prípravkom je nutné dbať na pokyny vyhlášky 6/1977 Zb. pre látky uvedené v § 1 bod a) uhľovodíky a ich zmesi. Nevylievať do kanalizácie. Pri zasiahnutí pokožky dôkladne umyť vodou a mydlom. Pri zasiahnutí očí dôkladne vyplachovať niekoľko minút prúdom vody a vyhľadať lekára. Pri požití vyhľadať lekára. Pri práci s produktom používať ochranné pomôcky, odev a pri prečerpávaní aj okuliare. Ďalšie údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

Technické údaje

Farba a konzistencia	Hnedá tekutina
Hustota pri +20 °C	0,87 g/cm ³
Forma dodania	1000 l kontajner 200 l sud 20 l kanister

BASF Slovensko spol. s r.o. **Technicko-poradenský servis**

Divízia Stavebné hmoty, Žilina

T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918

F: 041/72 345 92

E-mail: info.sk@basf.com

0905 441 194

Zákaznícky servis:

0905 550 190

T: 041/72 345 91

0903 718 528

F: 041/72 345 92

0905 723 522

E-mail: objednavky.sk@basf.com

Internet: www.basf-sh.sk

www.fasadnestudio.sk

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a odporúčenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Vydané: December 2009**Novým vydaním stráca staré platnosť.**