

Rheofinish® 218 (Bernion B 218)

Biologicky odbúrateľný separačný olej na pohľadový betón bez lunkrov a pórov

Použitie

- Rheofinish® 218 je vhodný na všetky nenasiakavé debnenia a na debnenia pretepľované do cca +60 °C.
- Tento oddebňovací olej bol vyvinutý špeciálne na výrobu pohľadového betónu bez lunkrov a pórov.

Pôsobenie

- Rheofinish® 218 je chemicko-fyzikálne pôsobiaci oddebňovací olej, zložený z vysoko rafinovaných bielych olejov, biologicky odbúrateľných účinných látok a dearomatizovaných riedidiel.
- Pôsobí proti korózii a udržuje ho čisté, čím odpadá následné náročné čistenie.
- Pri nanášaní predpísanej tenkej vrstvy neznižuje príľnavosť omietok, stierok, atď. k povrchu betónu a nepoškodzuje vkladané polystyrénové výrobky.

Spotreba

- Podľa druhu debnenia: 1 l na 85-125 m² alebo 8-12 ml na 1 m².

Spracovanie

- Rheofinish® 218 sa dodáva pripravený na použitie.
- Nanáša sa neriedený rovnomerne a úsporne vysokotlakovým striekacím prístrojom s plochou dýzou alebo stacionárnym striekacím zariadením na vopred očistené a suché debnenie.
- Rheofinish® 218 sa v žiadnom prípade nesmie miešať s inými oddebňovacími olejmi!

Balenie

- Kanister 20 l
- Sud 210 l
- Kontajner 1000 l

Skladovanie

- Chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením!
- Pri obvyklom skladovaní (uzatvorená nádoba, +20 °C) zaručuje výrobca trvanlivosť min. 18 mesiacov.

Bezpečnostné predpisy

- Pri skladovaní a manipulácii s prípravkom Rheofinish® 218 je treba brať do úvahy ustanovenia pre uhľovodíky a ich zmesi. Nevylievať do kanalizácie!
- Označenie: R 10 Horľavý, Xn Zdraviu škodlivý.
- Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia: Nevdychovať plyny, pary a aerosóly. Zamedziť kontaktu s očami a pokožkou.
- Ochrana dýchacieho ústrojenstva: V dobre vetraných priestoroch nie je nutná.
- Ochrana rúk: Rukavice proti riedidlám.
- Ochrana očí a tela: Ochranné okuliare a ochranný pracovný odev.
- Ďalšie podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

Technické údaje

Farba a skupenstvo	bezfarebná číra tekutina
Zloženie	biely olej, rozpúšťadlá, aditíva
Obj. hmotnosť (+20 °C)	0,79 g/cm ³
Teplota spracovania	od -10 °C

BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918

F: 041/72 345 92

E-mail: info.sk@basf.com

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91

F: 041/72 345 92

E-mail: objednavky.sk@basf.com

Internet: www.basf-sh.sk

www.fasadnestudio.sk

Technicko-poradenský servis

0905 441 194

0905 550 190

0903 718 528

0907 723 522

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Vydané: Január 2010

Novým vydaním stráca staré platnosť.