

# Rheofinish® 237 (Plantoclean 410)

**Oddeľňovacia emulzia pre pohľadový betón bez kaverien a pórov na báze prírodných surovín. Bez minerálnych olejov, ľahko biologicky odbúrateľná.**

## Použitie

- Univerzálny separačný olej, najmä na výrobu pohľadového betónu bez kaverien a pórov na vodorovných i zvislých debniacich plochách, na všetky savé i nesavé debnenia vrátane matric z umelej hmoty.
- Na pretepľovaný betón do +60 °C.
- Hutnenie vibrovaním, resp. striasaním.

## Pôsobenie

- Rheofinish® 237 je emulzia oleja vo vode na báze prírodnej suroviny.
- Výrobok nedráždi pokožku.
- Odpadá nepríjemný čuchový vnem typický pre minerálne oleje.
- Separujúci povlak, ktorý sa vytvorí po nástreku emulzie, je vysokoúčinný, odolný proti dažďu a chrániaci pred koróziou.
- Napenené hmoty ako polystyrén a iné nie sú ohrozené.
- Pri odbornom použití neovplyvní povlak emulzie prídržnosť hmôt na úpravu povrchu (napr. omietka, nátery a iné).

## Spotreba

- Podľa druhu debnenia: 1 l na 65–100 m<sup>2</sup>, alebo 10–15 ml na 1 m<sup>2</sup>.

## Spracovanie

- Rheofinish® 237 sa dodáva pripravený na použitie.
- Nanáša sa rovnomerne a úsporne vysokotlakovým striekacím prístrojom s plochou dýzou alebo stacionárnym striekacím zariadením na vopred očistené a suché debnenie.
- Rheofinish® 237 sa v žiadnom prípade nesmie miešať s inými oddeľňovacími olejmi alebo vodou.
- V používaných striekacích prístrojoch alebo zariadeniach sa nesmú nachádzať žiadne zvyšky separačných olejov, to znamená, že pred použitím sa musia prepláchnuť horúcou vodou.
- Rheofinish® 237 potrebuje pred ukladaním betónu čas na zapôsobenie a odvetranie, v závislosti od okolitej teploty – asi 25 minút.

## Balenie

- Kanister 20 l
- Sud 200 l alebo 210 l podľa stavu na sklade
- Kontajner 1000 l

## Skladovanie

- Chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením!
- Pri obvyklom skladovaní (uzatvorená nádoba, +20 °C) zaručuje výrobca trvanlivosť min. 6 mesiacov.
- Po 6–tich mesiacoch je potrebné zvyšné množstvo dôkladne premiešať.
- Aby sa zamedzilo odparovaniu obsiahnutej vody a zabránilo sa znečisteniu emulzie prachom, mali by byť uzávery skladovacích nádob povolené, ale nie celkom zložené.
- Na želanie dodávame odvdzušňovacie zariadenie na kontajnery a sudy.

## Bezpečnostné predpisy

- Pri skladovaní a manipulácii s prípravkom Rheofinish® 237 je treba brať do úvahy ustanovenia pre rozpustné voľne skladovateľné látky.
- Pri práci používať gumené rukavice a ochranné okuliare.
- Pri postriekaní odstrániť odev a dôkladne umyť postihnuté miesto prúdom vody.
- Nevylievať do kanalizácie!

## Likvidácia odpadu

Všetky informácie o likvidácii prázdnych obalov, produktov a ich zvyškov sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

## Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

**Technické údaje**

Farba a skupenstvo	biela tekutina
Obj. hmotnosť (+20 °C)	0,97 g/cm <sup>3</sup>
Teplota spracovania	od 0°C

**BASF Slovensko spol. s r.o.**

Divízia Stavebné hmoty, Žilina  
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918

F: 041/72 345 92

E-mail: [info.sk@basf.com](mailto:info.sk@basf.com)

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91

F: 041/72 345 92

E-mail: [objednavky.sk@basf.com](mailto:objednavky.sk@basf.com)

Internet: [www.basf-sh.sk](http://www.basf-sh.sk)

[www.fasadnestudio.sk](http://www.fasadnestudio.sk)

**Technicko-poradenský servis**

0905 441 194

0905 550 190

0903 718 528

0907 723 522

*Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a odporúčenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.*

**Vydané: Január 2010**

**Novým vydaním stráca staré platnosť.**