

Rheofinish® 313 P

Vysokovýkonný, biologicky odbúratelný separačný olej pre všetky spôsoby zhutňovania

Použitie

- Rheofinish® 313 P je špeciálny separačný olej vhodný pre ponorné vibrátory a vibračné stoly.
- Rheofinish® 313 P je vhodný pre nenasiakavé debnenia a pre debnenia preteplované do cca +70 °C.

Pôsobenie

- Rheofinish® 313 P je chemicko-fyzikálne pôsobiaci oddebňovací olej.
- Zabraňuje tvorbe pórov a kaverien, konzervuje debnenia a udržuje ho čisté.
- Neznižuje príľnavosť omietok, stierok atď. k povrchu betónu a nepoškodzuje polystyrénové výrobky.

Spotreba

- Podľa druhu debnenia: 1 l na 85–125 m², alebo 8–12 ml na 1 m².

Spracovanie

- Rheofinish® 313 P sa dodáva pripravený na použitie.
- Nanáša sa rovnomerne a úsporne vysokotlakovým striekacím prístrojom s plochou dýzou alebo stacionárnym striekacím zariadením na vopred očistené a suché debnenie.
- Rheofinish® 313 P sa v žiadnom prípade nesmie miešať s inými oddebňovacími olejmi alebo vodou!
- UPOZORNENIE: Pri použití na vibračných stoloch by sa mala bezpodmienečne dodržať stanovená doba a frekvencia vibrácie a tiež miera rozliatia betónu. Betonáž musí prebiehať bez prerušenia, lebo dodatočná vibrácia nutne spôsobuje problémy.

Balenie

- Kanister 20 l
- Sud 200 l
- Kontajner 980 l

Skladovanie

- Chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením!
- Pri obvyklom skladovaní (uzatvorená nádoba, +20 °C) zaručuje výrobca trvanlivosť min. 18 mesiacov.

Bezpečnostné predpisy

- Pri skladovaní a manipulácii s prípravkom Rheofinish® 313 P je potrebné brať do úvahy ustanovenia pre látky obsahujúce uhľovodíky a ich zmesi.
- Nevylievať do kanalizácie!
- Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia: Nevdychovať plyny, pary a aerosóly. Zamedziť kontaktu s očami a pokožkou.
- Ochrana dýchacieho ústrojenstva: V dobre vetraných priestoroch nie je nutná.
- Ochrana rúk: Rukavice odolné proti riedidlám.
- Ochrana očí a tela: Ochranné okuliare a ochranný pracovný odev.
- Ďalšie podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

Technické údaje

| | |
|------------------------|------------------------|
| Farba a skupenstvo | svetlá tekutina |
| Obj. hmotnosť (+20 °C) | 0,79 g/cm ³ |
| Teplota spracovania | od -5 °C |

BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918

F: 041/72 345 92

E-mail: info.sk@basf.com

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91

F: 041/72 345 92

E-mail: objednavky.sk@basf.com

Internet: www.basf-sh.sk

www.fasadnestudio.sk

Technicko-poradenský servis

0905 441 194

0905 550 190

0903 718 528

0907 723 522

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Vydané: Január 2010

Novým vydaním stráca staré platnosť.