

Rheofinish® 318 P (Bernion R 563)

Oddeňňovací prostriedok zabraňujúci korózii oceľového debnenia

Rozsah použitia

- Rheofinish® 318 P je vysokokvalitný separačný prostriedok na betónové diely.

Pôsobenie

- Rheofinish® 318 P je chemicko-fyzikálne pôsobiaci oddeňňovací olej. Zabraňuje tvorbe pórov a kaverien, konzervuje debnenie a udržuje ho čisté.

Spotreba

Podľa druhu debnenia: 1 l na 85 – 125 m² alebo 8–12 ml na 1 m².

Spracovanie

- Rheofinish® 318 P sa dodáva pripravený na použitie. Nanáša sa rovnomerne a úsporne vysokotlakovým striekacím prístrojom alebo stacionárnym striekacím zariadením na vopred očistené a suché debnenie.
- Rheofinish® 318 P sa v žiadnom prípade nesmie miešať s inými oddeňňovacími olejmi!
- UPOZORNENIE: Pri použití na vibračných stoloch by sa mala bezpodmienečne dodržať stanovená doba a frekvencia vibrácie a tiež miera rozliatia betónu. Betonáž musí prebiehať bez prerušenia, lebo dodatočná vibrácia nutne spôsobuje problémy.

Skladovanie

- Chránite pred mrazom a priamym slnečným žiarením!
- Pri obvyklom skladovaní (uzatvorená nádoba, +20 °C) zaručuje výrobca trvanlivosť min. 18 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny

- Pri skladovaní a manipulácii s prípravkom Rheofinish® 318 P je potrebné brať do úvahy ustanovenia pre látky obsahujúce uhľovodíky a ich zmesi.
- Nevylievať do kanalizácie!
- Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia: Nevdychovať plyny, pary a aerosóly. Zamedziť kontaktu s očami a pokožkou.
- Ochrana dýchacieho ústrojenstva: V dobre vetraných priestoroch nie je nutná.
- Ochrana rúk: Rukavice odolné proti riedidlám.
- Ochrana očí a tela: Ochranné okuliare a ochranný pracovný odev.
- Ďalšie podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Balenie

- kanister 20 l
- sud 200 l
- kontajner 980 l

Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

Technické údaje

Farba a skupenstvo	nažltlá tekutina
Objemová hmotnosť (pri +20 °C)	0,78 g/cm ³
Teplota spracovania	od -5 °C

BASF Slovensko spol. s r.o. **Technicko-poradenský servis**

Divízia Stavebné hmoty, Žilina

T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918

F: 041/72 345 92

E-mail: info.sk@basf.com

0905 441 194

Zákaznícky servis:

0905 550 190

T: 041/72 345 91

0903 718 528

F: 041/72 345 92

0907 723 522

E-mail: objednavky.sk@basf.com

Internet: www.basf-sh.sk

www.fasadnestudio.sk

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a odporúčenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Vydané: Január 2010**Novým vydaním stráca staré platnosť.**