

# Rheofinish® 323 P (Zemivax 60)

**Vysokokvalitný, bezrozpušťačový špeciálny vosk na oddebňovanie**

## Rozsah použitia

- Rheofinish® 323 P sa používa ako separačný prostriedok pri prefabrikovaných dieloch aj na stavbách pre savé drevené debnenia a debnenia z dosiek na báze dreva (napr. preglejky, drevovláknité dosky) ako aj pre debnenia z Betoplanu a Magnoplanu.
- Rheofinish® 323 P sa môže použiť aj ako dočasná ochrana oceľového debnenia, stavebných strojov a zariadení proti korózii.

## Pôsobenie

- Rheofinish® 323 P je špeciálny vosk s prísadami na ochranu proti korózii.
- Sýto nanosená vosková vrstva chráni kovové časti počas skladovania a prepravy pred koróziou.
- Voskový film je odolný proti dažďu a pôsobeniu vplyvov počasia.
- Pri použití separačného vosku môže dôjsť k problémom s príhnavosťou ďalších vrstiev (omietka, farba, atď). Bezpodmienečne je nutné odskúšanie vopred.

## Spotreba

- Rheofinish® 323 P je pripravený na použitie a pri použití ako separačný prostriedok sa nanáša handrou, štetcom alebo štetkou rovnomerne v tenkej vrstve na debnenie. Nadbytočný vosk je pritom treba odstrániť.
- Pri použití ako ochrana pred koróziou pri skladovaní a preprave oceľových debnení je potrebné naniesť Rheofinish® 323 P dostatočne sýto.

## Skladovanie

- Rheofinish® 323 P je v uzatvorených originálnych baleniach skladovateľný minimálne 12 mesiacov a je potrebné chrániť ho pred mrazom.
- Je treba dodržiavať predpisy pre zariadenia, v ktorých sa skladujú, likvidujú alebo sa manipuluje s látkami, ktoré môžu ohroziť kvalitu vodných zdrojov.

## Bezpečnostné pokyny

- Rheofinish® 323 P nemá charakter nebezpečnej látky v zmysle zákona č.163/2001 Z.z. a vyhlášky č. 515 MH SR, v platnom znení.
- Pri práci používať vhodný ochranný odev a ochranné rukavice.
- Odev znečistený výrobkom ihneď vyzliecť, zasiahnuté miesta umyť mydlom a vodu. v prípade postriekania pokožky opláchnuť vodou.
- Výrobok je mierne nebezpečný pre vody: WGK 1 (samoohodnotenie podľa nariadenia VwVwS zo 17. mája 1999).
- Kód penenia BTM 10.
- Ďalšie informácie je možné získať z Karty bezpečnostných údajov.

## Balenie

10 l a 20 l vedro

## Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

## Technické údaje

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Farba a skupenstvo    | svetložltá, natierateľná pasta |
| Hustota (pri +20 °C)  | 0,85 g/cm <sup>3</sup>         |
| Teplota pri aplikácii | > 0 °C                         |

### **BASF Slovensko spol. s r.o.**

Divízia Stavebné hmoty, Žilina  
 T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918  
 F: 041/72 345 92  
 E-mail: info.sk@basf.com  
 Zákaznícky servis:  
 T: 041/72 345 91  
 F: 041/72 345 92  
 E-mail: objednavky.sk@basf.com  
 Internet: www.basf-sh.sk  
 www.fasadnestudio.sk

### **Technicko-poradenský servis**

0905 441 194  
 0905 550 190  
 0903 718 528  
 0907 723 522

*Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.*

**Vydané: Január 2010**

**Novým vydaním stráca staré platnosť.**