

MEYCO® FixLube

Pomocník na zlepšenie čerpania pre čerpadlá betónu

Použitie

- **MEYCO® FixLube** sa používa pri čerpaní betónu na zníženie trenia medzi betónom a stenou potrubia čerpadla.

Pôsobenie

- **MEYCO® FixLube** znižuje trenie medzi betónom a stenou potrubia čerpadla na začiatku čerpania alebo po dlhších prestávkach.
- Tým sa zníži tlak v potrubí a riziko upchatia.
- Pri správnom použití je nepriaznivý vplyv na kvalitu betónu vylúčený.
- S **MEYCO® FixLube** sa je možné zaobísť pri rozbehu čerpania bez cementového mlieka.
- Tým je možné ušetriť materiálové náklady.
- Znížením pracovného tlaku v potrubí sa znižuje opotrebovanie čerpadla aj potrubia.

Dávkovanie

- 1 vrečko stačí na potrubie z rúr alebo hadíc v dĺžke a so svetlostou:
 - 55 m dlhé a priemer 65 mm
 - 45 m dlhé a priemer 85 mm
 - 35 m dlhé a priemer 100 mm
 - 30 m dlhé a priemer 125 mm

Spracovanie

- Použitie **MEYCO® FixLube** pri čerpaní betónu:
 - jeden vo vode rozpustný sáčok s 200 g **MEYCO® FixLube** sa vloží do 20 l - 30 l vody a počas jednej minúty sa zmes mieša
 - potom sa zmes nechá minimálne 5 minút stáť, zmes pritom získa lepivú konzistenciu
 - zmes sa znovu jednu minútu premieša
 - aby sa dosiahol mazací účinok na celý prierez potrubia, mal by sa čistiaci kotúč najskôr vložiť do potrubia
 - krátko pred začiatkom čerpania sa naleje rozmiešaná zmes do čistiaceho otvoru čerpadla
 - predtým by sa mal dať betón do násypky, aby sa zabránilo vyliatiu zmesi vody a **MEYCO® FixLube** späť do násypky
 - rozmiešanej zmesi sa nemá používať viac, ako je nutné podľa dĺžky a prierezu potrubia
 - **MEYCO® FixLube nie je prísada do betónu a preto sa nesmie pridávať priamo do betónu.**

Balenie

- Vedro 5 kg (25 ks x 200 g)
- Vedro 20 kg (100 ks x 200 g)

Skladovanie

- **MEYCO® FixLube** je nutné chrániť pred znečistením a vlhkom a ukladať v uzavretých a suchých priestoroch.
- Pri normálnom skladovaní v uzavretom, nepoškodenom sáčku vydrží jeden rok.

Bezpečnostné predpisy

- Pri odbornom zaobchádzaní nie sú potrebné žiadne zvláštne ochranné opatrenia.
- Bežné opatrenia pri práci s hydraulickými spojivami (alkalický roztok vo vode).
- **Označenie: Xi, dráždivý**
- Pri kontakte s očami: pod tečúcou vodou niekoľko minút vyplachovať a pri pretrvávajúcich problémoch vyhľadať lekára.
- Pri kontakte s pokožkou: odstrániť znečistený odev a pokožku dôkladne umyť vodou a mydlom.
- Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Technická podpora

Prislušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

Technické údaje

Farba a skupenstvo	biely prášok
Objemová hmotnosť (20 °C)	2,1 kg/dm ³

BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918

F: 041/72 345 92

E-mail: info.sk@basf.com

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91

F: 041/72 345 92

E-mail: objednavky.sk@basf.com

Internet: www.basf-sh.sk

www.fasadnestudio.sk

Technicko-poradenský servis

0905 441 194

0905 550 190

0918 490 815

0905 710 458

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Vydané: Február 2010

Novým vydaním stráca staré platnosť.