

RHEOFINISH® 299 C

Ošetrojúci prostriedok s aditívami bez obsahu rozpúšťadiel na stroje a zariadenia

Popis výrobku

RHEOFINISH® 299 C je ochranný prostriedok bez obsahu rozpúšťadiel, na báze rastlinného oleja, ktorý je šetrný k životnému prostrediu a k pokožke. RHEOFINISH® 299 C bol špeciálne vyvinutý na zníženie príľnavosti betónových zvyškov ku kovovým povrchom strojov a zariadení.

Oblasť použitia

RHEOFINISH® 299 C sa môže aplikovať na všetky typy betónových miešačiek a zariadenia, ktoré sú v kontakte s čerstvo namiešaným betónom, maltou a omietkou.

Vlastnosti a výhody

RHEOFINISH® 299 C priľne na kovové podklady pokryté vodným filmom a má tiež antikorózne účinky. RHEOFINISH® 299 C sa môže nanášať hneď po očistení. Rozptyľuje pod povrchom vodný film a v dôsledku toho vytvára vysoko adhéznou ochrannú vrstvu. Táto vrstva sťažuje prichytenie zvyškového betónu alebo malty k zariadeniam a následne zjednodušuje čistenie. Všetky prichytené zvyšky betónu sa zmäkčia a postupne odlúpnu.

Vďaka svojej báze je RHEOFINISH® 299 C neškodný a v porovnaní s tradičnými separačnými činidlami, založenými na minerálnych olejoch, redukuje riziko ohrozenia zdravia a životného prostredia. Pracovníci ho preto môžu aplikovať s maximálnou dôverou.

RHEOFINISH® 299 C

- uľahčuje čistenie
- môže sa nanášať priamo na mokrý podklad
- môže sa použiť so všetkými druhmi betónu
- znižuje inkrustáciu betónu a malty
- chráni zariadenia pred hrdzou
- pripravený na priame použitie
- bez obsahu rozpúšťadiel

Spracovanie

RHEOFINISH® 299 C sa môže aplikovať na miešačky a stroje hneď po vyčistení vodou. Vysušenie povrchov nie je potrebné. Je to výrobok už pripravený na použitie, ktorý sa môže aplikovať rozstrekačom, štetkou alebo valčekom.

Spotreba

Spotreba RHEOFINISH® 299 C závisí od metódy aplikácie. Ak sa aplikuje rovnomerne rozstrekačom pri konštantnom tlaku 5 barov na kovový materiál, je pokrytie 30 - 40 m²/liter.

Kompatibilita

RHEOFINISH® 299 C sa môže použiť na všetky typy povrchov okrem gumy, náterov a polymérov, ktoré nie sú odolné proti olejom.

RHEOFINISH® 299 C sa nesmie miešať s inými výrobkami.

Balenie

RHEOFINISH® 299 C sa dodáva v 20 litrových kanistroch, 200 litrových sudoch, 1000 litrových kontajneroch alebo vo veľkom.

Skladovanie

RHEOFINISH® 299 C by sa mal skladovať v originálnych zapečatených kontajneroch a pri teplote medzi +0 °C a +40 °C. Pri skladovaní podľa pokynov výrobcu je doba skladovania 18 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny

Počas aplikácie nie je potrebné dodržiavať žiadne zvláštne požiadavky. Avšak doporučuje sa používať ochranné rukavice a okuliare. Počas aplikácie nejedzte, nepite ani nefajčite. RHEOFINISH® 299 C nie je horľavý ani dráždivý a nepodlieha špeciálnym prepravným podmienkam.

Technické údaje

Materiálovo-technologické údaje

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Vzhľad | žltkastá, priesvitná tekutina |
| Merná hmotnosť pri 20 °C | cca 0,85 g/cm ³ |
| Aplikačná teplota | od -5 °C |
| Viskozita | cca 17 mPa.s pri 20 °C |
| Obsah iónov chloridu | ≤ 0,1 % |

Likvidácia odpadu

Všetky informácie o likvidácii prázdnych obalov, produktov a ich zvyškov sú uvedené na Karte bezpečnostných údajov.

Technická podpora

Prislušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina
 T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918
 F: 041/72 345 92
 E-mail: info.sk@basf.com
 Zákaznícky servis:
 T: 041/72 345 91
 F: 041/72 345 92
 E-mail: objednavky.sk@basf.com
 Internet: www.basf-sh.sk
 www.fasadnestudio.sk

Technicko-poradenský servis

0905 441 194
 0905 550 190
 0903 718 528
 0907 723 522