

# Prince Color® Antigrffiti Cleaner

## Odstraňovač sprejových farieb

### Popis produktu

- Prípravok Prince Color® Antigrffiti Cleaner je vhodný na odstránenie sprejových lakov, farieb a ďalších znečistení zo všetkých druhov podkladov, ktoré sú s týmito graffiti zašpinené.
- Pri aplikácii prípravku na disperzných a umelohmotných podkladoch doporučujeme vykonať odskúšanie na malej ploche.

### Použitie

- Prípravok Prince Color® Antigrffiti Cleaner nastriekame priamo na podklad postriekaný farbou a pomocou valčeka rovnomerne rozotrieme po podklade. Necháme max. 3 min. pôsobiť a následne narušený náter /sprej, farbu/ zotrieme mäkkou handrou. Plochu opláchneme teplou vodou s prísadou saponátu s pomocou čistiaceho tlakového zariadenia. Ak je podklad veľmi znečistený farbou, postup opakujeme.
- V prípade podkladových náterov s disperznými farbami necháme prípravok pôsobiť max. 1-2 minúty. Ak bude teplota podkladu a vzduchu viac ako +25 °C, pôsobenie prípravku by nemalo byť dlhšie ako 30 sekúnd.
- Na takto umyté plochy aplikujeme po zaschnutí novú, ochrannú vrstvu náteru Prince Color® Antigrffiti, podľa TL výrobku.
- Pozor! Predpokladom jednoduchšieho očistenia podkladu od farieb je predchádzajúca ochrana – nástrek podkladu prostriedkom Prince Color® Antigrffiti.

### Dôležité upozornenia

- Materiál pred použitím dobre rozmiešať. Materiál používať len na daný účel.
- Počas spracovania v uzavretých priestoroch zaistiť dostatočné vetranie.

### Bezpečnostné pokyny

- Prípravok je horľavý, dráždi oči a pokožku, je škodlivý pre vodné organizmy a má dlhodobé škodlivé účinky vo vodnom prostredí.
- Ochrana zdravia pri práci: Pri spracovaní je nutné dodržiavať upozornenia a bezpečnostné pokyny na obale výrobku. Ďalšie podrobnosti - viď. Karta bezpečnostných údajov.

### Balenie a skladovateľnosť

- Balenie 1 l plastová nádoba s rozprašovačom.
- Skladovať v suchom a zateplenom sklade cca 24 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzavretých nádobách.

### Likvidácia odpadu

Všetky informácie o likvidácii prázdnych obalov a ich zvyškov sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

### Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

### Technické údaje

Materiálová báza	30 % rozpúšťadlá - prchavé látky, 5 % aniónových a kationových tenzidov
Merná hmotnosť	cca 0,83 g/ml
Spotreba*	cca 0,05 l/m <sup>2</sup> , dosýta natierať alebo striekať v dodanej konzistencii
Označenie podľa nariadení o: - preprave nebezpečných látok (GGVS) - nebezpečných látkach (GefStoffV)	Tr. 3, označenie F1 Dráždivý, obsahuje rozpúšťadlá

\* Ide o orientačnú hodnotu, vlastnú spotrebu je nutné odskúšať podľa typu podkladu a množstva farby na povrchu.

**BASF Slovensko spol. s r.o.**

Divízia Stavebné hmoty, Žilina  
 T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918  
 F: 041/72 345 92

E-mail: [info.sk@basf.com](mailto:info.sk@basf.com)

**Zákaznícky servis:**

T: 041/72 345 91  
 F: 041/72 345 92  
 E-mail: [objednavky.sk@basf.com](mailto:objednavky.sk@basf.com)  
 Internet: [www.basf-sh.sk](http://www.basf-sh.sk)  
[www.fasadnestudio.sk](http://www.fasadnestudio.sk)

**Technicko - poradenský servis**

T 0918 111 918 Bratislava I.- V, Senec  
 T 0918 444 918  
 T 0903 400 851 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce  
 T 0918 444 918  
 T 0918 594 016 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezínok, Piešťany, Senica, Skalica  
 T 0903 776 800 Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Trvdosín  
 T 0910 999 774 Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice  
 T 0905 209 208 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany  
 T 0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom  
 T 0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Lubovňa  
 T 0903 847 822 Košice I.-IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov  
 T 0911 808 911 Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

*Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.*

**Aktuálne informácie o produktoch sú dostupné na [www.basf-sh.sk](http://www.basf-sh.sk)**

**Vydané: Október 2010**

**Novým vydaním stráca staré platnosť.**