

Pokladanie prírodného kameňa



Okrem technickej efektívnosti a vysokej hospodárnosti ponúkajú PCI produkty aj najvyššiu možnú istotu pri plánovaní a realizácii.

PCI Carraflex®

Flexibilné lepidlo, na tenkovrstvové lepenie obkladov a dlažieb z prírodného opracovaného kameňa.

- Na lepenie kalibrovaného priesvitného prírodného kameňa, predovšetkým z bieleho mramoru (napr. Bianco-Carrara, Ajax, Arabescato), tenkovrstvovým spôsobom.
- Na betón, pórobetón, cementovú omietku a cementový poter.
- Do obytných priestorov a obchodov, pivníc, chodieb, kuchýň, kúpeľní, WC, na schody a sokle domov.
- Na vykurované potery, balkóny a terasy.
- Na keramické obklady, dlažby a jemné kamenivo, kde je potrebné biele lepiace lôžko.
- Odolné voči vode a mrazu.
- Na vnútorné a vonkajšie použitie, na steny a podlahy.
- Farba: biela.
- Balenie: 5 kg, 25 kg.



PCI Carrament®

Strednovrstvové lepiace lôžko na pokladanie dlažieb z prírodného opracovaného kameňa.

- Na pokladanie do pásov rezaných formátov z prírodných materiálov.
- Na vyrovnanie nerovných podkladov pod obklady.
- V obývaných priestoroch na schodiská a na sokle domov, na podlahy s elektrickým vykurovaním, na vykurované potery, na balkóny a terasy, do hál, miestností a chodieb v priemyselných objektoch, obchodných, servisných a administratívnych budovách.
- Na vnútorné a vonkajšie použitie.
- Na podlahy.
- Farba: biela, sivá.
- Balenie: 25 kg.



PCI Carralight®

Flexibilné vyláhané lepidlo na obklady a dlažby z prírodného opracovaného kameňa, napr. mramor.

- Na steny a podlahy.
- Na pokladanie kalibrovaného, hmotnostne optimalizovaného prírodného kameňa.
- Na lepenie a pokladanie na cementový poter, betón, prefabrikované betónové diely, anhydritové alebo sadrové samonivelizačné hmoty, vykurované potery, liaty asfalt, sadrokartóny, sadrové drevovláknité dosky, sadrové dosky a omietky, pórobetón a na staré obklady a dlažby.
- Na obklady na hydroizolačné vrstvy PCI Lastogum®, PCI Seccoral® 1K alebo PCI Seccoral® 2K a na izolačné pásy PCI Pecilastic® W.
- Odolné voči vode a mrazu.
- Na vnútorné a vonkajšie použitie, na steny a podlahy.
- Farba: biela.
- Balenie: 15 kg s úchytným.



PCI Carrablott®

Tenkovrstvové a strednovrstvové tekuté lepiace lôžko, používané zvlášť pre kritické lepenie prírodného kameňa a dlažby.

- Na rýchle a praktické bezdutinové kladenie kalibrovaného prírodného kameňa do tekutého lôžka. Zvlášť výhodné pri profilovanej dlažbe a nerovnom podklade.
- Do obytných priestorov na potery s podlahovým vykurovaním.
- Na balkóny, terasy, do hál, izieb a chodieb.
- Do priemyselných stavieb, obchodov, servisov a administratívnych budov.
- Zvlášť vhodné na lepenie prírodného a umelého kameňa, ktorý je citlivý na sfarbenie a inklinuje k deformáciám tak, ako napr.: biely kašmír, bridlica alebo štiepaný mramor.
- Rýchlo vytvrdzujúci, pochádzny po 6 hod., po 1 dni schopný plného zaťaženia.
- Vodotesné a mrazuvzdorné.
- Na vnútorné a vonkajšie použitie, na podlahy.
- Farba: biela.
- Balenie: 25 kg.



Ekologické materiály, ktoré sa stále jednoduchšie a racionálnejšie spracovávajú, spĺňajú v stále vyššej miere svoj účel.



PCI Collastic®

Špeciálne, dvojzložkové polyuretánové lepidlo na ocel a polyester.

- Dvojzložkové, vodotesné, rýchlo vytvrdzujúce, flexibilné lepidlo s reakčnou živicom na lepenie obkladov z keramiky a prírodného kameňa.
- Na lepenie obkladov a dlažieb na nepriepustné, hladké a vibrujúce podklady, napr. na hliník, ocel, PVC a polyesterové krytiny.
- Na podklady v interiéroch citlivé na vlhkosť a otrasy, napr. drevotrieskové dosky, parkety, preglejku, sadrokartónové, sadrovláknité, cementovláknité a sadrové dosky.
- Na lepenie nekonštrukčných ocelových dielov.
- Na vnútorné a vonkajšie použitie.
- Na podlahy.
- Balenie: 3 kg kombi balenie.



PCI Carrafug®

Špeciálna škárovacia hmota na obklady a dlažby z opracovaného prírodného kameňa.

- Na vykurované potery, balkóny a terasy.
- Rýchlo tuhnúca, rýchlo umývateľná a už po cca 6 hodinách pochôdzna.
- Na škárovanie leštených dosiek z prírodných materiálov ako mramor, travertín, granit, atď.
- Vytvrdzuje bez trhlín.
- Šírka škár 1 - 8 mm
- Farebné odtiene: pieskovo sivá, perlovo sivá, carrara biela, jura béžová, antracitová.
- Balenie: 5 kg.



PCI Carraferm®

Špeciálna škárovacia a tesniaca hmota pre dilatačné škáry obkladov a dlažieb z prírodného kameňa.

- Na vnútorné a vonkajšie použitie, na steny a podlahy.
- Na neprefarbujúce utesnenie spojovacích a dilatačných škár medzi obkladmi z prírodného kameňa ako je mramor, travertín, granit, atď.
- Na neprefarbujúce utesnenie spojovacích a dilatačných škár medzi obkladmi z prírodného kameňa a drevom, oceľou, PVC, keramikou, sklom a betónom.
- Do obytných priestorov, kúpeľní, spíčov, WC a kuchýň; na balkóny a terasy.
- Farebné odtiene: pieskovo sivá, perlovo sivá, carrara biela, jura béžová, antracitová, bazaltová a transparentná.
- Balenie: 310 ml.



PCI Pavifix® CEM

Cementová škárovacia malta na dlažbu a dlaždice z prírodného kameňa

- Na škárovanie mozaikovej, malej a veľkej dlažby z prírodného kameňa pri kombinovanom spôsobe pokladania.
- Na škárovanie dlažby z prírodného kameňa, ako napr. polygonálnych dlaždíc zalievaním alebo stierkovaním.
- Vodotesná.
- Vhodná na všetky prevádzkové a dopravné plochy.
- Pre šírku škáry od 5 do 50 mm.
- Na vnútorné a vonkajšie použitie.
- Na podlahy.
- Balenie: 25 kg vreca.
- Farba: cementová sivá.

Inteligentné riešenia pre každú stavbu

Na stavbách i v priemysle sa denne stretávate s našimi produktami a špičkovými technológiami:

- EMACO**[®] – sanácie a oprava betónových a železobetónových konštrukcií
- MASTERSEAL**[®] – stierkové izolácie proti vode, povrchová úprava konštrukcií
- MASTERFLEX**[®] – tesniace tmely, injektáže proti vode
- MASTERFLOW**[®] – presné zálievkové hmoty, montážne a fixačné hmoty
- MASTERTOP**[®] – podlahové systémy pre priemysel a občiansku vybavenosť
- MBrace**[®] – zosilňovanie konštrukcií uhlíkovými lamelami a tkaninami
- PCI**[®] – lepidlá na obklady a dlažby, vodotesné izolácie, sanačné hmoty, komplexná technológia bazénov
- PRINCE COLOR**[®] – zateplovacie systémy, tenkovrstvové omietky, farby, laky, lazúry, malty, štuky, vodotesné izolácie, lepidlá, škárovacie hmoty
- CONIDECK**[®] – priamopojazdné a pochôdzne hydroizolačné systémy na báze strojovej alebo ručne aplikovanej polyuretánovej membrány
- CONIROOF**[®] – striekané polyuretánové membrány na strechy všetkých tvarov
- CONIPUR**[®] – striekané polyuretánové membrány na izoláciu mostoviek a chodníkov
- UCRETE**[®] – podlahy pre potravinársky a farmaceutický priemysel
- GLENIUM**[®] **SKY** - superplastifikátory pre transportbetón
- GLENIUM**[®] **ACE** - superplastifikátory pre prefabrikáty
- RHEOFIT**[®] - plastifikátory pre drobný betonársky tovar
- MEYCO**[®] - urýchľovače pre striekaný betón

Sídlo firmy:

BASF Slovensko spol. s r.o.
Divízia Stavebné hmoty,
Žilina
T 041/76 314 83
T 0918/888 918
F 041/72 345 92
info.sk@basf.com
www.basf-sh.sk
www.fasadnestudio.sk

Zákaznícky servis:

T 041/76 314 84
T 041/72 345 91
F 041/72 345 92
objednavky.sk@basf.com

Product manager:

0918 700 111

BASF SE je najväčšia chemická spoločnosť na svete. Výrobné portfólio siaha od spracovania ropy a prírodného plynu, výroby chemikálií, plastov, vysokošpecializovaných produktov, agrochemikálií a čistých chemikálií. Ako spoľahlivý partner pre takmer celý priemysel predstavujú vysoko kvalitné výrobky a inteligentné komplexné riešenia koncernu BASF SE účinnú pomoc v snahe zákazníkov byť úspešnejší. BASF SE vyvíja nové technológie a využíva ich k otvorení ďalších nových možností trhu. Vzájomnou kombináciou spoločenskej zodpovednosti, ochrany životného prostredia a hospodárskeho úspechu prispieva k tvorbe lepšej budúcnosti. V roku 2007 mala spoločnosť BASF SE viac ako 95 000 zamestnancov pri ročnom objeme obchodu vo výške takmer 58 miliárd €.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webových stránkach www.basf.com.