

PCI[®]
Pre profesionálov

PCI Lastogum[®] - ... istota správnej voľby

Hydroizolácia kúpeľní a spŕch



 **BASF**
The Chemical Company

Hydroizolácia pod
keramické obklady
a dlažby v kúpeľniach
a sprchách
s PCI Lastogum® -
hospodárne
a bezpečné riešenie.

PCI Lastogum® je špičkový produkt stavebnej chémie, ktorý sa výborne osvedčil v praxi. Jeho funkčná spoľahlivosť bola overená skúškou vykonanou TU München.

Hydroizolačný systém do interiérov
PCI Lastogum®
pod keramické obklady a dlažby
v kúpeľniach a sprchách.



Postupujte prosím, nasledovne:

1. Penetrácia

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, zbavený oleja, masntôt ako aj iných nečistôt znižujúcich príľnavosť. Povrch nesmie obsahovať štrkové hniezda a otvárajúce sa trhliny. Podklad natrieť s penetráciou PCI Gisogrund® alebo v prípade požiadavky rýchleho schnutia PCI Gisogrund® Rapid. Penetráciu nechať dostatočne zaschnúť.

Adhézna a ochranná penetrácia
PCI Gisogrund® alebo
PCI Gisogrund® Rapid
na steny a podlahy.



2. Hydroizolačná vrstva: prvá vrstva PCI Lastogum®

PCI Lastogum® v ružovej farbe, neriedený naniesť plochým štetcom sýto po celej ploche na podklad. Balenie: 25 kg, 8 kg, 4 kg.

Pružná, hydroizolačná vrstva
PCI Lastogum®
pod keramické obklady a dlažby
v sprchách a kúpeľniach.



3. Utesnenie rohových a pripojovacích škár

Do prvej ešte čerstvej vrstvy PCI Lastogum® do rohových a pripojovacích škár aplikovať špeciálnu tesniacu pásku PCI Pecitape® Objekt.

Špeciálna tesniaca páska
PCI Pecitape® Objekt
pre vodotesné rohové a pripojovacie
škáry.



4. Utesnenie rúrových prestupov

Podobne navliecť PCI Pecitape® 10x10 na vystupujúce pripojenia rúr zo stien a vtláčiť do čerstvej vrstvy PCI Lastogum®.


Špeciálna tesniaca manžeta
PCI Pecitape® 10x10
na utesnenie rúrových prestupov.





5. Hydroizolačná vrstva: druhá vrstva PCI Lastogum®

Po cca 1 hod. odvetrania PCI Lastogum® v sivej farbe neriedený naniesť plochým štetcom sýto na prvú vrstvu a izolačnou hmotou prekryť aj pásy PCI Pecitape® Objekt a manžety PCI Pecitape® 10x10.



Špeciálna tesniaca manžeta PCI Pecitape® 10x10 utesňuje plochu okolo prívodných rúr. Keď rúry nevystupujú nad úroveň hydroizolácie, je ich potrebné predĺžiť nad úroveň hydroizolácie pripevnením dištančného dielu.



6. Položenie obkladu a dlažby

Po 1-2 hodinách odvetrania druhej hydroizolačnej vrstvy je možné pokladať dlažby alebo obklady s PCI Flexmörtel alebo PCI Nanolight® priamo na preschnutú izolačnú vrstvu PCI Lastogum®. Najskôr naniesť hladkou stranou oceľového hladidla tenkú kontaktnú vrstvu a na ňu naniesť ozubeným hladidlom toľko lepidla, koľko je možné pokryť obkladom alebo dlažbou počas doby otvorenia lepidla. Keramický obklad alebo dlažbu ľahkým posuvným pohybom vtlačiť do lepiaceho lôžka a vyrovať.



7. Škárovanie

Po dostatočnom vytvrdnutí lepidla naniesť diagonálne gumenným hladidlom PCI Nanofug® do škár. Prípadne naniesť ešte raz. Po dostatočnom zaschnutí (skúška prstom) umyť mierne navlhčenou tuhú špongiou.




8. Rohové, pripojovacie a dilatačné škáry elasticky uzavrieť

Škáry a adhézne plochy vyčistiť. Bezprostredné okolie škár oblepiť ochrannou páskou. Silikónový tmel PCI Silcoferm® S naniesť do škár. Pred zaschnutím tmel vyhladiť vhodným škárovacím profilom alebo prstom navlhčeným vo vode s prídavkom saponátu.


Pružná, hydroizolačná vrstva
PCI Lastogum®
pod keramické obklady a dlažby
v sprchách a kúpeľniach.



Flexibilné lepidlo
PCI Flexmörtel
na všetky keramické obklady
a dlažby.



Univerzálne lepidlo
PCI Nanolight®
na všetky podklady
a všetky keramické
obklady a dlažby



Univerzálna škárovacia malta
PCI Nanofug®
na všetky šírky škár
a všetky keramické
obklady a dlažby



Silikónový tmel
PCI Silcoferm® S
univerzálne
použiteľný
vnútri aj vonku



Inteligentné riešenia pre každú stavbu

Na stavbách i v priemysle sa denne stretávate s našimi produktami a špičkovými technológiami:

- EMACO**[®] – sanácie a oprava betónových a železobetónových konštrukcií
- MASTERSEAL**[®] – stierkové izolácie proti vode, povrchová úprava konštrukcií
- MASTERFLEX**[®] – tesniace tmely, injektáže proti vode
- MASTERFLOW**[®] – presné zalievkové hmoty, montážne a fixačné hmoty
- MASTERTOP**[®] – podlahové systémy pre priemysel a občiansku vybavenosť
- MBrace**[®] – zosilňovanie konštrukcií uhlíkovými lamelami a tkaninami
- PCI**[®] – lepidlá na obklady a dlažby, vodotesné izolácie, sanačné hmoty, komplexná technológia bazénov
- PRINCE COLOR**[®] – zateplovacie systémy, tenkovrstvové omietky, farby, laky, lazúry, malty, štuky, vodotesné izolácie, lepidlá, škárovacie hmoty
- CONIDECK**[®] – priamopojazdné a pochôdzne hydroizolačné systémy na báze strojovej alebo ručne aplikovanej polyuretánovej membrány
- CONIROOF**[®] – striekané polyuretánové membrány na strechy všetkých tvarov
- CONIPUR**[®] – striekané polyuretánové membrány na izoláciu mostoviek a chodníkov
- UCRETE**[®] – podlahy pre potravinársky a farmaceutický priemysel
- GLENIUM**[®] **SKY** - superplastifikátory pre transportbetón
- GLENIUM**[®] **ACE** - superplastifikátory pre prefabrikáty
- RHEOFIT**[®] - plastifikátory pre drobný betonársky tovar
- MEYCO**[®] - urýchľovače pre striekaný betón

Sídlo firmy:

BASF Slovensko spol. s r.o.
Divízia Stavebné hmoty,
Žilina
T 041/76 314 83
T 0918/888 918
F 041/72 345 92
info.sk@basf.com
www.basf-sh.sk
www.fasadnestudio.sk

Zákaznícky servis:

T 041/76 314 84
T 041/72 345 91
F 041/72 345 92
objednavky.sk@basf.com

Product manager:

0918 700 111

BASF SE je najväčšia chemická spoločnosť na svete. Výrobné portfólio siaha od spracovania ropy a prírodného plynu, výroby chemikálií, plastov, vysokošpecializovaných produktov, agrochemikálií a čistých chemikálií. Ako spoľahlivý partner pre takmer celý priemysel predstavujú vysoko kvalitné výrobky a inteligentné komplexné riešenia koncernu BASF SE účinnú pomoc v snahe zákazníkov byť úspešnejší. BASF SE vyvíja nové technológie a využíva ich k otvoreniu ďalších nových možností trhu. Vzájomnou kombináciou spoločenskej zodpovednosti, ochrany životného prostredia a hospodárskeho úspechu prispieva k tvorbe lepšej budúcnosti. V roku 2007 mala spoločnosť BASF SE viac ako 95 000 zamestnancov pri ročnom objeme obchodu vo výške takmer 58 miliárd €.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webových stránkach www.basf.com.